

DE-CAR[®]

SPECIALISTI DPF CATALIZZATORI ELETTRONICA

**DRS 650 - MACCHINA PER LA PULIZIA DEL FILTRO
ANTIPARTICOLATO, DEL CATALIZZATORE DPF/OPF DI
MOTORI DIESEL E BENZINA, DI VEICOLI PESANTI COME
TRATTORI, TIR E AUTO DI GROSSA CILINDRATA
FINO A 6000 CC.**

**L'UNICA MACCHINA CHE PULISCE EFFICACEMENTE IL FAP
SENZA SMONTARLO DAL VEICOLO EVITANDO MAGGIORI COSTI
DI MANODOPERA. LA DURATA DEL TRATTAMENTO È DAI 30 AI 60 MINUTI**

**MIGLIORA LA RESA
DEL MOTORE...**

**RIDUCE IL
CONSUMO DI
CARBURANTE...**

RIGENERAZIONE

- ECOLOGICA
- ECONOMICA
- A NORMA DI LEGGE

 **TOUCH SCREEN**

 **TEST DPF CON
SCONTRINO DI
CONTROPRESSIONE
PRIMA E DOPO
IL TRATTAMENTO**



 **CICLO DI PULIZIA
CON AGENTE
ECOLOGICO**

 **ALTA PRESSIONE
E ALTA TEMPERATURA
FINO A 550°C**

 **CERTIFICAZIONI**
CE CQC ISO PICC

APPLICAZIONE



CONVENIENTE
RISPARMI FINO AL 90%



SICURO
**PERCHÉ NON TAGLIAMO
IL FILTRO, NÉ LO SALDIAMO**



GARANTITO
1 ANNO

ACCENSIONE DELLA SPIA, CALO DI POTENZA, AUMENTO DEI CONSUMI E FUMO NERO DALLA SCARICO... IL CONVERTITORE CATALITICO HA BISOGNO DI UN SERVIZIO DEDICATO!

Il FAP/DPF è tra i componenti essenziali del sistema di controllo delle emissioni del veicolo. In caso di mancati processi di rigenerazione del FAP, spesso dovuti alle condizioni del traffico cittadino (continui Stop and Go), che lo portano ad una temperatura insufficiente, si crea un accumulo di depositi carboniosi, di particolato, ecc. Di conseguenza il veicolo avrà problemi di intasamento, mancanza di prestazioni e successivi danni alla turbina e al motore. La macchina DRS 650 sfrutta un ciclo di pulizia ad alto flusso del catalizzatore e del DPF con tecnologia ad alta pressione e alta temperatura fino a 550° mediante l'utilizzo di acqua pura e liquido detergente che ammorbidiscono e sciolgono completamente le ostruzioni con uno sblocco dell'90-95% dai residui carboniosi per una pulizia efficace del convertitore catalitico.




CARATTERISTICHE

MODELLO	DRS 650
PESO	90 kg
POTENZA NOMINALE	11 kW
TEMPERATURA	da 140°C fino a 550°C


PRESSIONE DELLA SORGENTE D'ARIA	≥ 0,4 MPa
DIMENSIONI	75 cm*530 cm*123 cm
VOLTAGGIO	380 V
COLLEGAMENTO	CAVO IN RAME DI SEZIONE ≥ 4 MM²
RIFORNIMENTO ARIA	0.3 - 0.4 MPa



EFFETTO PULENTE



SPAZIO RIVENDITORE



Segreteria:

+39 080 967 7897  +39 377 380 7737

Commerciale: +39 392 181 3575

Assistenza tecnica: +39 331 823 7614



DECAR Srl

SP per Putignano Km 237

70013 Castellana Grotte (BA) - Italy

commerciale@decarservice.com

www.decarservice.com